

Mesa elevadora eléctrica de perfil bajo

*Color naranja, RAL. 2004

- Mesa que puede ser utilizada tanto en el suelo como en un hoyo.
- Con botonera con botones de subida y bajada.
- Barras de aluminio para prevenir el contacto con obstrucciones.
- Con válvula de flujo para controlar la velocidad de bajada.



HW1001



HW4001

Especificaciones técnicas:

Modelo	Capacidad (kg)	Elevación mínima (mm)	Elevación máxima (mm)	Dimensiones plataforma (mm)	Dimensiones de la base (mm)	Tiempo elevación (mm)	Motor	Peso (kg)
HW1001	1000	205	990	820X1300	640X1240	20-25	380V/50HZ, AC1.1kw	160
HW1002	1000	205	990	1000X1600	640X1240	20-25		186
HW1003	1000	240	1300	850X1700	640X1580	30-35		200
HW1004	1000	240	1300	1000X1700	640X1580	30-35		210
HW1005	1000	240	1300	850X2000	640X1580	30-35		212
HW1006	1000	240	1300	1000X2000	640X1580	30-35		223
HW2001	2000	230	1000	850X1300	785X1220	20-25	380V/50HZ, AC2.2kw	235
HW2002	2000	230	1000	1000X1600	785X1220	20-25		268
HW2003	2000	250	1300	850X1700	785X1600	25-35	380V/50HZ, AC1.5KW	289
HW2004	2000	250	1300	1000X1700	785X1600	25-35		300
HW2005	2000	250	1300	850X2000	785X1600	25-35		300
HW2006	2000	250	1300	1000X2000	785X1600	25-35		315
HW4001	4000	240	1050	1200X1700	900X1600	30-40	380V/50HZ, AC2.2kw	375
HW4002	4000	240	1050	1200X2000	900X1600	30-40		405
HW4003	4000	300	1400	1000X2000	900X2000	45-50		470
HW4004	4000	300	1400	1200X2000	900X2000	45-50		490
HW4005	4000	300	1400	1000X2200	900X2000	45-50		480
HW4006	4000	300	1400	1200X2200	900X2000	45-50		505