


# Transpaleta manual galvanizada ACBFG25



- CON ENGRASADORES EN PLACA BASE Y BRAZO DE TORSION.
- CON ROLDANA DE ENTRADA Y SALIDA.
- TODAS LAS PARTES EXPUESTAS DE ESTE MODELO SON GALVANIZADAS, INCLUIDA LA BOMBA HIDRÁULICA, PARA EL CHASIS, EL TIMÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE.
- IDEAL PARA APLICACIONES ESPECIALES EN AMBIENTES FRÍOS Y HÚMEDOS, PUEDE RESISTIR LOS EFECTOS DE LA TEMPERATURA, LA CONDENSACIÓN Y EL LAVADO (CON AGUA DULCE)
- CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA AYUDAR A PREVENIR DAÑOS EN LA BOMBA CUANDO LAS CARGAS EXCEDEN LOS LÍMITES DE PESO.

MODELO		ACBFG
Capacidad	kg	2500
Tipo de bomba		Elevación normal
Rueda Timon (PU, NYLON, GOMA)	mm	Φ200X50
Rodillo delantero DOBLE/SIMPLE	mm	Φ80X70 / 80X93
Elevación	mm	115
Altura timón	mm	1230
Elevación máxima	mm	200
Elevación mínima horquillas	mm	85
Ancho exterior horquillas	mm	540 / 680
Largo horquillas	mm	950 / 1150 / 1220
Tamaño horquillas	mm	160X50